



BROTHERSKLEP.pl

Netland Drukarki

62-800 Kalisz

ul. Wrocławska 35

tel: 62 741 22 59

sklep@brothersklep.pl

Drukarka etykiet Brother P-Touch TD-2130N

Cena brutto: 1 812,00 zł

Cena netto: 1 473,17 zł

Produkt:

Nazwa: BROTHER P-Touch TD-2130N lableprinter

Opis: Brother TD-2130N - Drukarka do etykiet - bezpośredni termiczny
- wałek (6,3 cm) - 300 dpi - do 152.4 mm/sek - USB 2.0, LAN,
szeregowe, host USB - przecinak

EAN: 4977766719711

Gwarancja producenta: 24 miesiące

Ogólne

Typ drukarki: Drukarka do etykiet - bezpośredni termiczny -
monochromatyczny

Drukarka

Technologia przyłączenia: Przewodowa

Interfejs: USB 2.0, LAN, szeregowo, host USB

Maksymalna Rozdzielczość (B&W): 300 dpi

Standardowe języki drukarki: EPSON ESC/P, ZPL II, EPSON ESC/P Raster

Czcionki: Brussels, Helsinki, San Diego, Letter Gothic Bold

Style i efekty:	Pogrubienie, lustro
Cechy:	Czujnik Black Mark, czujnik odstępu
Auto Cutter:	Tak
Kody paskowe:	Kod 93, Kod 39, UCC/EAN-128, kod QR, MaxiCode, Aztec Code, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, PDF417, Data Matrix, ITF, Truncated PDF417, kod Micro QR
RAM	
Zainstalowana pamięć RAM (Maks.):	6 MB
Obsługa nośników	
Typy nośników:	Papier receptowy, paper tag, etykiety cięte, opaski na nadgarstek
Kompatybilne taśmy:	Taśma RD
Max rozmiar nośnika:	Walek (6,3 cm)
Minimalny format nośnika (standardowo):	19 mm
Maksymalny rozmiar nośnika (standardowo):	63 mm
Rozmiary nośników:	Walek (6,3 cm)
Maks. szerokość druku:	56 mm
Maks. długość druku:	1 m
Zakres grubości nośnika:	0.058 mm - 0.279 mm
Maks.średnica zewnętrzna roli:	127 mm

Średnica rdzenia 25.4 mm

roli:

Praca w sieci

Praca w sieci: Serwer wydruków

Rozszerzenie / połączenie

Połączenia: 1 x RS-232 - 9 pin D-Sub (DB-9)
1 x USB 2.0 - USB 4 pin Typ B
1 x LAN - RJ-45
1 x USB 2.0 - 4 pin USB Typ A

Różne

Dołączone 1 x kabel USB
przewody:

Zasilanie

Wymagana 50/60 Hz
częstotliwość:

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

Dołączone Sterownik
oprogramowanie:

Wymagany Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft
system Windows 7, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Server
operacyjny: 2008 R2, Microsoft Windows Server 2008, Windows 8, Microsoft
Windows Server 2012

Gwarancja producenta

Obsługa i Gwarancja ograniczona - 3 lata
wsparcie:

Parametry środowiska

Minimalna 5 °C
temperatura
pracy:

Maksymalna 40 °C
temperatura
pracy:

Dopuszczalna
wilgotność:

20–80% (niekondensująca)

Wymiary i waga

Szerokość:

11.1 cm

Głębokość:

21.5 cm

Wysokość:

17.2 cm

Waga:

1.34 kg

